

INWESTOR:

Towerlink Poland Sp. z o.o.
Ul. Marcina Kasprzaka 4, 01-211 Warszawa

Działając przez pełnomocnika:

Kamil Krupiński

Adres do korespondencji pełnomocnika:

Axians Networks Poland Sp. z o.o.

Biuro terenowe Kraków

Ul. Płk. Dąbka 15

30-732 Kraków

Tel. kom.: 607 89 79 79

E-mail: kamil.krupinski@axians.com

Kraków, dn. 25.01.2023 r.



Starostwo Powiatowe w Pszczynie
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
ul. 3 Maja 10
43-200 Pszczyna

Dotyczy: Informacji o nieistotnej zmianie danych dla instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne (zgodnie z prawem ochrony środowiska art. 152) stacji bazowej nr **BT24305 JANKOWICE**, zlokalizowanej na wieży stalowej w miejscowości Jankowice, ul. Borowikowa, dz. nr 2084/2, gm. Pszczyna (woj. śląskie).

Działając w imieniu i z upoważnienia inwestora Towerlink Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 4, zgodnie z wymogiem określonym w art. 152 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. nr 52 poz. 150 ze zm), niniejszym informuję o nieistotnej zmianie danych odnośnie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne: stacji bazowej sieci transmisji danych nr **BT24305 JANKOWICE**, zlokalizowanej na wieży stalowej w miejscowości Jankowice, ul. Borowikowa, dz. nr 2084/2, gm. Pszczyna (woj. śląskie). Zmiana obejmuje punkty 8. I 11. Formularza zgłoszenia instalacji.

Załączniki:

1. Sprawozdanie z badań pól elektromagnetycznych dla potrzeb ochrony środowiska
2. Formularz zgłoszenia instalacji
3. Pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora
4. Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej


Z poważaniem,



Kamil Krupiński

FORMULARZ ZGŁOSZENIA INSTALACJI WYTWARZAJĄCYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE	
I. Wypełnia podmiot prowadzący instalację dokonujący jej zgłoszenia	
1. Nazwa i adres organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia zgłoszenia	Starosta Pszczyński ul. 3 Maja 10, 43-200 Pszczyna
2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzącego instalację	Stacja Transmisji Danych BT_24305 JANKOWICE
3. Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby	Towerlink Poland Sp. z o.o., Ul. Marcina Kasprzaka 4, 01-211 Warszawa
4. Adres obiektu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji	Jankowice, ul. Borowikowa, działka nr 2084/2, 40-200 Jankowice
5. Rodzaj instalacji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia z dn. 2 lipca 2010 r.	Instalacja radiokomunikacyjna, której równoważna moc promieniowana izotropowo przekracza 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz.
6. Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkości produkcji lub wielkość świadczonych usług	Instalacja radiokomunikacyjna, przeznaczona dla celów związanych z przesyłem transmisji danych. Wielkość produkcji – zależna od liczby abonentów.
7. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)	Praca ciągła (7 dni w tygodniu, 24 godziny)
8. Wielkość i rodzaj emisji	Emisja pola elektromagnetycznego o równoważnej mocy promieniowanej izotropowo równej 84 518 [W] (82 740 [W] anteny sektorowe + 1 778 [W] antena radioliniowa)
9. Opis stosowanych metod ograniczania emisji	Ograniczanie emisji nie występuje. Parametry stacji bazowej zostały tak dobrane, aby w miejscach dostępnych dla ludności natężenie pola elektromagnetycznego spełniało normy dopuszczalnego poziomu tego promieniowania określone Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019 poz. 2448).
10. Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami	W miejscach dostępnych dla ludności poziom pola elektromagnetycznego nie przekracza wartości ponadnormatywnych określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019 poz. 2448).

11. Szczegółowe dane systemu antenowego:

ANTENY SEKTOROWE										
1	Numer anteny	1.	2.	3.	4.		5.		6.	
2	Azymut [°]	10	105	270	30	90	155	215	265	325
3	Częstotliwość MHz	900	900	900	1800/2600		1800/2600		1800/2600	
4	EIRP [W]	6112	6576	6264	8053	8053	8260	8260	8053	8053
5	Współrzędne geograficzne	50°00'17,38"N 18°58'39,65"E								
1	Numer anteny	7.		8.			9.		10.	
2	Azymut [°]	180		60			185		295	
3	Częstotliwość MHz	900		2600			2600		2600	
4	EIRP [W]	5598		3595			3595		2268	
5	Współrzędne geograficzne	50°00'17,38"N 18°58'39,65"E								
ANTENY RADIOLINIOWE										
1	Numer anteny	1.								
2	Azymut [°]	233								
3	Częstotliwość GHz	80								
4	EIRP [W]	1778								
5	Współrzędne geograficzne	50°00'17,38"N 18°58'39,65"E								

12.	Załącznik 1 – wyniki pomiarów pola elektromagnetycznego
13. Miejscowość, data (rok- miesiąc- dzień): 2023/01/25 Imię i nazwisko osoby reprezentującej prowadzącego instalację Kamil Krupiński Podpis: 	
II. Wypełnia organ ochrony środowiska przyjmujący zgłoszenie	

 <p>PCA POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI BADANIA AB 1362</p>	 <p>ilac-MRA</p>	<p>IMPULS Marek Skórczewski i Zbigniew Setman Spółka Jawna Laboratorium Badawcze ul. Altanowa 24/5, 85-790 Bydgoszcz tel. 601 631 588; e-mail: biuro@impulslaboratorium.eu</p>	 <p>IMPULS</p>
--	---	---	---

25.01.2023 roku

SPRAWOZDANIE


NR 3/6/OS/2023

Z POMIARÓW PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO
DLA CELÓW OCHRONY ŚRODOWISKA

ZLECENIODAWCA	AXIANS NETWORKS POLAND Sp. z o.o. 03-236 Warszawa, ul. Annopol 4a
UŻYTKOWNIK URZĄDZEŃ	Towerlink Poland Sp. z o.o. ul. Marcina Kasprzaka 4, 01-211 Warszawa
RODZAJ INSTALACJI	Instalacja radiokomunikacyjna – stacja bazowa
MIEJSCE INSTALACJI	43-215 Jankowice, ul. Borowikowa 1, dz. nr 2084/2
WSPÓŁRZEDNE GPS	50°00'17,38"N 18°58'39,65"E
POWIAT WOJEWÓDZTWO	Pszczyński Śląskie
KOD OBIEKTU	BT24305 JANKOWICE
DATA WYKONANIA POMIARÓW	19.01.2023

OSOBA AUTORYZUJĄCA SPRAWOZDANIE Z BADAŃ
Marek Skórczewski

IMPULS
Marek Skórczewski i Zbigniew Setman
Spółka Jawna
Ul. Altanowa 24/5, 85-790 Bydgoszcz
NIP 5542840420, REGON 340597753



1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Zleceniodawca:

nazwa: Axians Networks Poland Sp. z o.o.
adres: 03-236 Warszawa, ul. Annopol 4a

Zlecenie na wykonanie pomiarów nr 3/2023

1.2. Użytkownik urządzeń:

Towerlink Poland Sp. z o.o., ul. Marcina Kasprzaka 4, 01-211 Warszawa

1.3. Miejsce zainstalowania urządzeń: wieża, wokół tereny zielone, zabudowa przemysłowa

1.4. Podstawa prawna wykonania pomiarów:

a/Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2021 poz 1973)

b/Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku – pkt 3 - Dz.U. poz. 258.

c/Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. Nr, poz. 2448)

d/ Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 6 maja 2022r (Dz.U.z dnia 26 maja 2022 poz 1121)

1.5. Metodyka pomiarów:

-Załącznik do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku wraz z Załącznikiem do rozporządzenia Ministra Klimatu - Dz.U. poz 258

- Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 6 maja 2022r

-Paweł Bieńkowski – „Środowisko elektromagnetyczne w przededniu wdrożenia 5G” - Przegląd Telekomunikacyjny Rocznik XCIII – Wiadomości Telekomunikacyjne Rocznik LXXXVIX nr 7-8/2020

1.6. Informacje na temat uwarunkowań metody badawczej, w tym uzgodnień ze zleceniodawcą:

- na podstawie art.31 ust. 2 (Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21. Dz.U. z 2020 poz. 695 z 17.04.2020r.) / brak

1.7. Instytucja wykonująca pomiary:

IMPULS Marek Skórczewski i Zbigniew Setman Spółka Jawna 85-790 Bydgoszcz ul. Altanowa 24/5;

1.8. Osoba wykonująca pomiary, dokonująca zapisów i opracowująca sprawozdanie z badań: Zbigniew Setman

1.9. Przedstawiciel użytkownika udzielający informacji o parametrach pracy źródeł: Monika Kucharska, Kamil Krupiński

Uwaga; zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia powiadomiono mieszkańców i operatora o terminie przeprowadzenia badań

1.10. Wykaz przyrządów pomiarowych:

Tablica nr 1

1.	Nazwa urządzenia	Numer miernik	Rok produkcji	Świadectwo wzorcowania, sprawdzania	
1.	NBM-520 – miernik szerokopasmowy z sondą pomiarową pola elektrycznego typu EF-6091 wzorcowaną dla zakresu częstotliwości 80MHz-90GHz i wartości pomiaru pola 0,8-300 V/m - z sondą pomiarową pola magnetycznego typu HF-0191 wzorcowaną dla zakresu częstotliwości 10MHz-1GHz i wartości pomiaru pola 0,01-12 A/m - z sondą pomiarową pola magnetycznego typu EF-0391 wzorcowaną dla zakresu częstotliwości 0,1 MHz-4GHz i wartości pomiaru pola 0,22-282 V/m	D-1356	2016	Świadectwo Nr LWiMP/W/155/21 Wykonane przez LWiMP Politechnika Wrocław	
				Sprawdzanie wewnętrzne przed i po pomiarze wg procedury własnej PO-03	
				data wzorcowania	termin następnego wzorcowania
				18 maja 2021	do 30 maja 2023*
2.	Termohigrometr TESTO	63087700	2021	Świadectwo Nr 3436/AH/21 wykonane przez LP MUTECH 21 grudnia 2021 Następne wzorcowanie 21 grudnia 2031*	
				Sprawdzane wewnętrzne w odniesieniu do : AZ8703	
				Świadectwo Nr 41979/1/2021 wykonane przez LABORTRONIC Bielsko Biąta 15 czerwca 2021	
				data wzorcowania	termin następnego wzorcowania
				15.06.2021	do 15.06 2025*
3	Dalmierz laserowy TROTEC sprawdzany okresowo do przymiaru sztywnego	BD26	2018	30759/1/2018 wykonane przez ZZEP LABORTRONIC Tomasz Schabikowski Bielsko Biąta	
				Sprawdzanie wewnętrzne przed i po pomiarze wg procedury własnej PO-03	
				data wzorcowania	termin następnego wzorcowania
				25 lipca 2018 r	do 31 lipca 2028*
4	GPS Garmin	1	2016	sprawdzanie wewnętrzne wg procedury własnej PO-03	

*terminy kolejnego wzorcowania ustalone zgodnie z zaleceniami ILC G24 i procedurą własną PO-03

1.1. Warunki środowiskowe wykonania pomiarów

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Pomiary wykonano w godzinach	Od 14,00 – do 15,30		
Warunki środowiskowe – monitorowanie	godzina hh:mm:	temperatura [°C]:	wilgotności względna [%]:
od	14,00	5,0	68,9
do	15,30	4,0	68,7

Warunki środowiskowe spełniają wymagania producenta miernika pola elektromagnetycznego do użycia.

1.2. Sposób identyfikacji widma pola elektromagnetycznego

- Widmo pola elektromagnetycznego zidentyfikowano na podstawie dostarczonych przez zleceniodawcę danych technicznych urządzeń.

2. OPIS ŹRÓDEŁ PÓL

Na badanym obiekcie występują dodatkowe źródła promieniowania pola elektromagnetycznego, pochodzące od innego operatora, które w zakresie badanych częstotliwości bezpośrednio wpływają na wynik wartości mierzonej natężenia pola elektromagnetycznego. W odległości do 300m nie są zlokalizowane inne instalacje radiokomunikacyjne innego operatora.

1.1. Wykaz mierzonych urządzeń – dane przedstawione przez operatora (użytkownika urządzeń):

Uwaga: moc i pochylenie elektryczne anten zostały ustawione zgodnie z Załącznikiem do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 luty 2020 – pkt 13 przed wykonaniem pomiarów na czas ich wykonania przez operatora (użytkownika urządzeń) .

Urządzenia nadawczo-odbiorcze zlokalizowane są na masztach z antenami i w pomieszczeniu technicznym. Nadajniki podłączone są do anteny stacji bazowej stanowiącej źródła pól elektromagnetycznych w środowisku ogólnym i środowisku pracy.

Tablica nr 2

Parametry systemu nadawczo – odbiorczego 900			
Nr anteny:	1	2	3
Typ anteny	80010306V02	80010306V02	80010306V02
Azymut [°]	10	105	270
Wsp. Geogr	50°00'17,38"N 18°58'39,65"E	50°00'17,38"N 18°58'39,65"E	50°00'17,38"N 18°58'39,65"E
Pasma [MHz]	900	900	900
Wysokość zaw. anteny / wys. śr. elektrycznego [m npt]	39,7	39,7	39,7
Pochylenie wiązki głównej tilt mechaniczny [°]	0	0	0
Zakres tiltów elektrycznych	900 0,5-9,5	900 0,5-9,5	900 0,5-9,5
Pochylenie wiązki głównej tilt elektryczny [°] średni	5	5	5
Moc – EIRP [W]	6112	6576	6264
Parametry systemu nadawczo – odbiorczego 1800/2600			
Nr anteny:	4		5
Typ anteny	AMB4519R6V06		AMB4519R6V06
Azymut mechaniczny [°]	60		185
Azymut elektryczny [°]	30	90	155
Wsp. Geogr	50°00'17,38"N 18°58'39,65"E		50°00'17,38"N 18°58'39,65"E
Pasma [MHz]	1800/2600	1800/2600	1800/2600
Wysokość zaw. anteny / wys. śr. elektrycznego [m npt]	39,9		39,9
Pochylenie wiązki głównej tilt mechaniczny [°]	0	0	0
Zakres tiltów elektrycznych	1800 2-7 2600 2-12	1800 2-7 2600 2-12	1800 2-5,5 2600 2-12
Pochylenie wiązki głównej tilt elektryczny [°] średni	4,5/7	4,5/7	3,75/7
Moc – EIRP [W]	8053	8053	8260
Parametry systemu nadawczo – odbiorczego 1800/2600			
Nr anteny:	5		6
Typ anteny	AMB4519R6V06		AMB4519R6V06
Azymut mechaniczny [°]	185		295
Azymut elektryczny [°]	215	265	325
Wsp. Geogr	50°00'17,38"N 18°58'39,65"E		50°00'17,38"N 18°58'39,65"E
Pasma [MHz]	1800/2600	1800/2600	1800/2600
Wysokość zaw. anteny / wys. śr. elektrycznego [m npt]	39,9		39,9
Pochylenie wiązki głównej tilt mechaniczny [°]	0	0	0
Zakres tiltów elektrycznych	1800 2-6 2600 2-12	1800 2-7 2600 2-12	1800 2-7 2600 2-12
Pochylenie wiązki głównej tilt elektryczny [°] średni	4/7	4,5/7	4,5/7
Moc – EIRP [W]	8260	8053	8053

Parametry systemu nadawczo – odbiorczego 900			
Nr anteny:	7	-	-
Typ anteny	A704517R0V06	-	-
Azymut [°]	180	-	-
Wsp. Geogr	50°00'17,38"N 18°58'39,65"E	-	-
Pasma [MHz]	900	-	-
Wysokość zaw. anteny / wys. śr. elektrycznego [m npt]	39,7	-	-
Pochylenie wiązki głównej tilt mechaniczny [°]	0	-	-
Zakres tiltów elektrycznych	900 0-10	-	-
Pochylenie wiązki głównej tilt elektryczny [°] średni	5	-	-
Moc – EIRP [W]	5598	-	-
Parametry systemu nadawczo – odbiorczego 2600			
Nr anteny:	8	9	10
Typ anteny	120115	120115	ADU4518R6V06
Azymut [°]	60	185	295
Wsp. Geogr	50°00'17,38"N 18°58'39,65"E	50°00'17,38"N 18°58'39,65"E	50°00'17,38"N 18°58'39,65"E
Pasma [MHz]	2600	2600	2600
Wysokość zaw. anteny / wys. śr. elektrycznego [m npt]	42,3	42,3	42,3
Pochylenie wiązki głównej tilt mechaniczny [°]	0	0	0
Zakres tiltów elektrycznych	2600 2-10	2600 2-10	2600 0-12
Pochylenie wiązki głównej tilt elektryczny [°] średni	6	6	6
Moc – EIRP [W]	3595	3595	2268

Parametry radiolinii:

Radiolinia	Typ anteny	Azymut [°]	Pasma [GHz]	Wys. środka elektr. anteny [m npt]	Średnica [m]	Moc EIRP [W]	Wsp geogr
MW 1	VHLP2-80	233	80	37,5	0,6	1778	50°00'17,38"N 18°58'39,65"E

3. OPIS PRZEPROWADZONYCH POMIARÓW

System antenowy zainstalowany jest na wieży.

Warunki pracy urządzeń nadawczych zgodnie z wymaganiami wskazanymi w pkt. 25 Załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

Pomiary wykonano w pionach pomiarowych przedstawionych na załączonym rysunku. Pomiary wykonano w tych miejscach, w których, na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeń, stwierdzono występowanie w danych zakresach częstotliwości pól elektromagnetycznych o poziomach zbliżonych do poziomów dopuszczalnych.

Główne kierunki pomiarowe ustalono wzdłuż azymutów anten sektorowych i radiolinii stanowiących kierunki maksymalnego zasięgu oddziaływania pól elektromagnetycznych:

- anteny sektorowe,
- anteny radiolinii.

Pomocnicze kierunki ustalono zgodnie z pkt 14 Załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku:

- budynki mieszkalne, klatki schodowe na azymucie działania, miejsca pod zabudowę mieszkalną

Minimalna odległość pomiarowa mierzona od anteny – zgodnie z zależnością:
 – minimalną odległość, do której należy wykonać pomiary, mierzona od anteny, wyznacza się jako większą z odległości:

$$D_{min} = \max \left(\frac{8\sqrt{EIRP_{SUM}}}{\min(ME_{gr})} \right)$$

gdzie:

D_{min} - oznacza najmniejszą odległość od anteny, do której należy wykonać pomiary wzdłuż ustalonych kierunków pomiarowych, wyrażoną w m,

$EIRP_{SUM}$ - oznacza sumę równoważnych mocy promieniowanych izotropowo (EIRP) wszystkich anten, których azymuty są odległe od siebie o mniej niż kąt połowy mocy anteny o najszerszej wiązce, wyrażona w W,

$\min(ME_{gr})$ - oznacza najniższą dopuszczalną wartość składowej elektrycznej pola określoną dla objętego pomiarami zakresu częstotliwości dla miejsc dostępnych dla ludności wyrażoną w V/m,

Za wynik pomiaru przyjęto maksymalną z otrzymanych wielkości natężenia pola elektrycznego w zakresie 0,4 GHz do 90 GHz występującą w punktach pomiarowych położonych na wysokości od 0,3 m do 2,0 m nad powierzchnią podłoża (wzdłuż pionu pomiarowego) oraz w budynkach mieszkalnych.

Dobór głównych i pomocniczych kierunków pomiarowych oraz punktów pomiarowych (uzgodnionych ze zleceniodawcą) zapewnia reprezentatywność wyników pomiarów dla ustalonego ze zleceniodawcą obszaru pomiarowego wokół stacji bazowej.

4. ZESTAWIENIE WYNIKÓW POMIARÓW

Tabela nr 1 Wyniki pomiarów

Nr pionu	Miejsce wykonania pomiarów /punkt pomiarowy	Wysokość pom. [m]	Wartości zmierzone		Wartości wyznaczone				
			Współrzędne geograficzne	maksymalne natężenie pola Pole – E [V/m]	maksymalna otrzymana wielkość zmierzonej wartości natężenia pola Pole – H [A/m]**	Pole E *Wp + U _c [V/m]	Pole H *Wp + U _c [A/m]	WM _E	WM _H
Kierunki pomiarowe na wszystkich azymutach i piony pomocnicze									
1.	Tereny zielone	0,3-2,0	50°00'18,14"N 18°58'40,12"E	<0,8	<0,002	<1,06	<0,003	0,04	0,04
2.	Tereny zielone	0,3-2,0	50°00'19,39"N 18°58'40,24"E	0,84	0,002	1,11	0,003	0,04	0,04
3.	Tereny zielone	0,3-2,0	50°00'20,79"N 18°58'40,68"E	<0,8	<0,002	<1,06	<0,003	0,04	0,04
4.	Tereny zielone	0,3-2,0	50°00'22,22"N 18°58'41,07"E	<0,8	<0,002	<1,06	<0,003	0,04	0,04
5.	Tereny zielone	0,3-2,0	50°00'17,62"N 18°58'40,06"E	<0,8	<0,002	<1,06	<0,003	0,04	0,04
6.	Tereny zielone	0,3-2,0	50°00'18,82"N 18°58'41,04"E	<0,8	<0,002	<1,06	<0,003	0,04	0,04
7.	Tereny zielone	0,3-2,0	50°00'20,19"N 18°58'42,02"E	<0,8	<0,002	<1,06	<0,003	0,04	0,04

8.	Tereny zielone	0,3-2,0	50°00'21,38"N 18°58'43,32"E	0,90	0,002	1,19	0,003	0,04	0,04
9.	Tereny zielone	0,3-2,0	50°00'17,59"N 18°58'40,67"E	<0,8	<0,002	<1,06	<0,003	0,04	0,04
10.	Tereny zielone	0,3-2,0	50°00'18,72"N 18°58'43,78"E	<0,8	<0,002	<1,06	<0,003	0,04	0,04
11.	Tereny zielone	0,3-2,0	50°00'19,62"N 18°58'46,88"E	<0,8	<0,002	<1,06	<0,003	0,04	0,04
12.	Tereny zielone	0,3-2,0	50°00'20,62"N 18°58'48,89"E	<0,8	<0,002	<1,06	<0,003	0,04	0,04
13.	Droga gruntowa	0,3-2,0	50°00'17,32"N 18°58'41,47"E	<0,8	<0,002	<1,06	<0,003	0,04	0,04
14.	Droga gruntowa	0,3-2,0	50°00'17,32"N 18°58'44,39"E	<0,8	<0,002	<1,06	<0,003	0,04	0,04
15.	Tereny zielone	0,3-2,0	50°00'17,32"N 18°58'47,57"E	<0,8	<0,002	<1,06	<0,003	0,04	0,04
16.	Tereny zielone	0,3-2,0	50°00'17,42"N 18°58'49,48"E	<0,8	<0,002	<1,06	<0,003	0,04	0,04
17.	Droga gruntowa	0,3-2,0	50°00'16,92"N 18°58'40,59"E	<0,8	<0,002	<1,06	<0,003	0,04	0,04
18.	Tereny zielone	0,3-2,0	50°00'16,82"N 18°58'42,68"E	<0,8	<0,002	<1,06	<0,003	0,04	0,04
19.	Tereny zielone	0,3-2,0	50°00'16,42"N 18°58'44,69"E	0,84	0,002	1,11	0,003	0,04	0,04
20.	Tereny zielone	0,3-2,0	50°00'16,02"N 18°58'47,07"E	<0,8	<0,002	<1,06	<0,003	0,04	0,04
21.	Teren zakładu przemysłowego	0,3-2,0	50°00'16,72"N 18°58'39,88"E	<0,8	<0,002	<1,06	<0,003	0,04	0,04
22.	Droga gruntowa	0,3-2,0	50°00'16,12"N 18°58'40,49"E	<0,8	<0,002	<1,06	<0,003	0,04	0,04
23.	Tereny zielone	0,3-2,0	50°00'14,66"N 18°58'41,63"E	<0,8	<0,002	<1,06	<0,003	0,04	0,04
24.	Tereny zielone	0,3-2,0	50°00'13,30"N 18°58'42,58"E	<0,8	<0,002	<1,06	<0,003	0,04	0,04
25.	Teren zakładu przemysłowego	0,3-2,0	50°00'16,52"N 18°58'39,57"E	0,90	0,002	1,19	0,003	0,04	0,04
26.	Teren zakładu przemysłowego	0,3-2,0	50°00'15,32"N 18°58'39,59"E	<0,8	<0,002	<1,06	<0,003	0,04	0,04
27.	Teren zakładu przemysłowego	0,3-2,0	50°00'13,72"N 18°58'39,57"E	0,90	0,002	1,19	0,003	0,04	0,04
28.	Teren zakładu przemysłowego	0,3-2,0	50°00'12,12"N 18°58'39,60"E	<0,8	<0,002	<1,06	<0,003	0,04	0,04
29.	Teren zakładu przemysłowego	0,3-2,0	50°00'16,69"N 18°58'39,52"E	<0,8	<0,002	<1,06	<0,003	0,04	0,04
30.	Teren zakładu przemysłowego	0,3-2,0	50°00'15,68"N 18°58'39,36"E	<0,8	<0,002	<1,06	<0,003	0,04	0,04
31.	Teren zakładu przemysłowego	0,3-2,0	50°00'14,12"N 18°58'39,20"E	0,90	0,002	1,19	0,003	0,04	0,04
32.	Teren zakładu przemysłowego	0,3-2,0	50°00'12,75"N 18°58'38,88"E	<0,8	<0,002	<1,06	<0,003	0,04	0,04
33.	Teren zakładu przemysłowego	0,3-2,0	50°00'16,52"N 18°58'38,57"E	0,84	0,002	1,11	0,003	0,04	0,04
34.	Teren zakładu przemysłowego	0,3-2,0	50°00'15,22"N 18°58'37,20"E	0,84	0,002	1,11	0,003	0,04	0,04
35.	Teren zakładu przemysłowego	0,3-2,0	50°00'14,23"N 18°58'36,19"E	0,84	0,002	1,11	0,003	0,04	0,04
36.	Teren zakładu przemysłowego	0,3-2,0	50°00'12,82"N 18°58'34,47"E	0,84	0,002	1,11	0,003	0,04	0,04
37.	Teren zakładu przemysłowego	0,3-2,0	50°00'17,12"N 18°58'38,30"E	<0,8	<0,002	<1,06	<0,003	0,04	0,04
38.	Teren zakładu przemysłowego	0,3-2,0	50°00'17,05"N 18°58'35,29"E	<0,8	<0,002	<1,06	<0,003	0,04	0,04
39.	Teren zakładu przemysłowego	0,3-2,0	50°00'16,68"N 18°58'32,29"E	<0,8	<0,002	<1,06	<0,003	0,04	0,04
40.	Tereny zielone	0,3-2,0	50°00'16,77"N 18°58'29,22"E	<0,8	<0,002	<1,06	<0,003	0,04	0,04
41.	Teren zakładu przemysłowego	0,3-2,0	50°00'17,23"N 18°58'39,01"E	0,84	0,002	1,11	0,003	0,04	0,04
42.	Teren zakładu przemysłowego	0,3-2,0	50°00'17,29"N 18°58'36,88"E	0,90	0,002	1,19	0,003	0,04	0,04
43.	Teren zakładu przemysłowego	0,3-2,0	50°00'17,32"N 18°58'34,76"E	<0,8	<0,002	<1,06	<0,003	0,04	0,04
44.	Tereny zielone	0,3-2,0	50°00'17,31"N 18°58'31,19"E	<0,8	<0,002	<1,06	<0,003	0,04	0,04

45.	Teren zakładu przemysłowego	0,3-2,0	50°00'17,59"N 18°58'38,52"E	<0,8	<0,002	<1,06	<0,003	0,04	0,04
46.	Tereny zielone	0,3-2,0	50°00'18,28"N 18°58'36,76"E	<0,8	<0,002	<1,06	<0,003	0,04	0,04
47.	Tereny zielone	0,3-2,0	50°00'18,82"N 18°58'34,07"E	<0,8	<0,002	<1,06	<0,003	0,04	0,04
48.	Tereny zielone	0,3-2,0	50°00'19,42"N 18°58'32,29"E	<0,8	<0,002	<1,06	<0,003	0,04	0,04
49.	Tereny zielone	0,3-2,0	50°00'18,10"N 18°58'39,04"E	<0,8	<0,002	<1,06	<0,003	0,04	0,04
50.	Tereny zielone	0,3-2,0	50°00'18,79"N 18°58'38,02"E	<0,8	<0,002	<1,06	<0,003	0,04	0,04
51.	Tereny zielone	0,3-2,0	50°00'19,66"N 18°58'36,57"E	<0,8	<0,002	<1,06	<0,003	0,04	0,04
52.	Tereny zielone	0,3-2,0	50°00'21,05"N 18°58'35,32"E	<0,8	<0,002	<1,06	<0,003	0,04	0,04
53.	Teren zakładu przemysłowego	0,3-2,0	50°00'16,59"N 18°58'37,52"E	<0,8	<0,002	<1,06	<0,003	0,04	0,04

Niepewność rozszerzona pomiaru u dla 400-2600MHz wynosi 30,0 % „przyjęte do obliczeń wg kryterium”
 Niepewność rozszerzona pomiaru u dla 8-38GHz wynosi 44,2 %
 Niepewność rozszerzona pomiaru u dla 80 GHz wynosi 59,6 %
 Niepewność rozszerzona przy poziomie ufności 95 % i współczynniku rozszerzenia k=2

* - poniżej czułości miernika (poza zakresem akredytacji)

** - wartość wyznaczona na podstawie pomiaru wartości skutecznej natężenia pola elektrycznego, z zależności:
 $H = E/377$

***dla wyniku <0,8 V/m i 0,002A/m (dolne granice oznaczalności) do obliczeń przyjęto odpowiednio wartości 0,8V/m i 0,002A/m.

WM_E - wartość wskaźnikowa poziomu emisji pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności dla składowej elektrycznej pola (na podstawie uzgodnień z operatorem do wyznaczenia przyjęto wartość 28 V/m)

WM_H - wartość wskaźnikowa poziomu emisji pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności dla składowej magnetycznej pola (na podstawie uzgodnień z operatorem do wyznaczenia przyjęto wartość 0,073 A/m)

Wyniki zgodne z wymaganiami zostały oznaczone boldem (pogrubienie czcionki)

Wyniki niezgodne z wymaganiami zaznaczono kolorem czerwonym

Wyniki pomiarów zostały uzyskane przy uwzględnieniu poprawek pomiarowych przekazanych przez Zleceniodawcę, umożliwiającą uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji Zleceniodawcy oraz innych operatorów występujących w obszarze pomiarowym.

Wytyczne/dane operatora (użytkownika urządzeń):

Wp – współczynnik poprawek badanej stacji (Wp = 1,0) - pomiar miernikiem szerokopasmowym

5. Podstawy obliczeń i podejmowania decyzji o stwierdzeniu zgodności z wymaganiami

5.1 Wytyczne Ministra Zdrowia

Zgodnie z rozporządzeniem Min. Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. Nr, poz. 2448) z tabela nr 2 zał. 1 – Zakresy częstotliwości pól elektromagnetycznych (zamieszczona poniżej), dla których określa się parametry fizyczne charakteryzujące oddziaływanie pól elektromagnetycznych na środowisko oraz dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych, charakteryzowane przez dopuszczalne wartości parametrów fizycznych dla miejsc dostępnych dla ludności:

Tabela 2

Zakresy częstotliwości pól elektromagnetycznych, dla których określa się parametry fizyczne charakteryzujące oddziaływanie pól elektromagnetycznych na środowisko oraz dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych, charakteryzowane przez dopuszczalne wartości parametrów fizycznych dla miejsc dostępnych dla ludności

Zakres częstotliwości pola elektromagnetycznego		Parametr fizyczny	Składowa elektryczna E (V/m)	Składowa magnetyczna H (A/m)	Gęstość mocy S (W/m ²)
lp.	1	2	3	4	
1	0 Hz	10000	2500	ND	
2	od 0 Hz do 0.5 Hz	ND	2500	ND	
3	od 0.5 Hz do 50 Hz	10000	60	ND	
4	od 0.05 kHz do 1 kHz	ND	3 / f	ND	
5	od 1 kHz do 3 kHz	250 / f	5	ND	
6	od 3 kHz do 150 kHz	87	5	ND	
7	od 0.15 MHz do 1 MHz	87	0.73 / f	ND	
8	od 1 MHz do 10 MHz	87 / f ^{0,5}	0.73 / f	ND	
9	od 10 MHz do 400 MHz	28	0.073	2	
10	od 400 MHz do 2000 MHz	1,375 × f ^{0,5}	0,0037 × f ^{0,5}	f / 200	
11	od 2 GHz do 300 GHz	61	0.16	10	

Oznaczenia:

f – wartość częstotliwości pola elektromagnetycznego z tego samego wiersza kolumny „Zakres częstotliwości pola elektromagnetycznego”.

ND – nie dotyczy.

W przypadku instalacji radiokomunikacyjnych wartości graniczne promieniowania dla poszczególnych pasm/systemów wynoszą:

Tabela 3

Zakres częstotliwości pola elektromagnetycznego		Parametr fizyczny	Składowa elektryczna E (V/m)	Składowa magnetyczna H (A/m)	Gęstość mocy S (W/m ²)
Lp.	1	2	3	4	
1	800 MHz	38,8	0,1	4,0	
2	900 MHz	41,2	0,11	4,5	
3	1800 MHz	58,3	0,16	9,0	
4	2100 MHz	61	0,16	10,0	
5	2600 MHz	61	0,16	10,0	

Analizę wykonano przyjmując stały, najbardziej rygorystyczny poziom dolnej częstotliwości z tabeli 2 (tj. 28V/m) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17.12.2019r.

5.2. Wytyczne operatora:

Dopuszczalny poziom natężenia pola elektromagnetycznego -wartość dopuszczalną dla dolnego zakresu pasma 400 MHz – 2000 MHz – przyjęto stały, najbardziej rygorystyczny poziom dolnej częstotliwości z tabeli (tj. 28v/m).

5.3 Wytyczne Ministra Klimatu

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku – Dz.U. poz 258. Określa się wskaźniki:

WM_E - wartość wskaźnikowa poziomu emisji pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności dla składowej elektrycznej pola (na podstawie uzgodnień z operatorem)

WM_H - wartość wskaźnikowa poziomu emisji pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności dla składowej magnetycznej pola (na podstawie uzgodnień z operatorem)

6. Stwierdzenie zgodności

Na podstawie wytycznych Rozporządzenia Min. Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. Nr, poz. 2448) określonych w tabela nr 2 zał. 1 – *Zakresy częstotliwości pól elektromagnetycznych, dla których określa się parametry fizyczne charakteryzujące oddziaływanie pól elektromagnetycznych na środowisko oraz dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych, charakteryzowane przez dopuszczalne wartości parametrów fizycznych dla miejsc dostępnych dla ludności*, w oparciu o zasadę podejmowania decyzji zgodną z pkt 26 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 (poz.258), na podstawie wyników wykonanych pomiarów stwierdza się, że w miejscach dostępnych dla ludności, dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska, w badanym obszarze pomiarowym wokół stacji bazowej, nie występują przekroczenia wartości granicznych natężenia składowej elektrycznej oraz składowej magnetycznej pola elektromagnetycznego zakresu częstotliwości od 400 MHz do 90 GHz, a żadna z wartości wskaźnikowych tj. WME i WMH nie przekracza wartości 1.

Zastosowane poprawki pomiarowe uwzględniają maksymalne parametry pracy instalacji związanych z jednoczesną obecnością kilku operatorów, zależne od rodzaju stacji (miejska/wiejska) oraz przedstawiają maksymalny parametr z określonego przedziału czasu pracy instalacji.

UWAGA

- Powyższe wyniki odnoszą się wyłącznie do badanych obiektów
- Bez pisemnej zgody Laboratorium IMPULS sprawozdania nie wolno powielać inaczej jak tylko w całości.
- Zleceniodawca ma możliwość złożenia pisemnej skargi /reklamacji na działalność Laboratorium w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania (w przypadku przekazania sprawozdania przesyłką poleconą, decyduje data stempla pocztowego)

Zdjęcie obiektu





