

**INWESTOR:**

**Towerlink Poland Sp. z o.o.**

Ul. Marcina Kasprzaka 4, 01-211 Warszawa

Działając przez pełnomocnika:

**Kamil Krupiński**

Adres do korespondencji pełnomocnika:

Axians Networks Poland Sp. z o.o.

Biuro terenowe Kraków

Ul. Płk. Dąbka 15

30-732 Kraków

Tel. kom.: 607 89 79 79

E-mail: kamil.krupinski@eltelnetworks.com

Kraków, dn. 31.07.2023 r.

*20*



**Starostwo Powiatowe w Pszczynie**  
**Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska**  
**Ul. 3 Maja 10**  
**43-200 Pszczyna**

Dotyczy: Informacji o nieistotnej zmianie danych dla instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne (zgodnie z prawem ochrony środowiska art. 152) stacji bazowej nr **BT24577 PSZCZYNA PIASEK** zlokalizowanej na wieży w 43-200 Pszczyna, ul. Myśliwska 2 (woj. Śląskie).

Działając w imieniu i z upoważnienia inwestora Towerlink Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marcina Kasprzaka 4, zgodnie z wymogiem określonym w art. 152 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. nr 52 poz. 150 ze zm), niniejszym informuję o nieistotnej zmianie danych odnośnie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne: stacji bazowej sieci transmisji danych nr **BT24577 PSZCZYNA PIASEK** zlokalizowanej na wieży w 43-200 Pszczyna, ul. Myśliwska 2 (woj. Śląskie).

Zmiana dotyczy punktów 8. i 11. Formularza zgłoszenia instalacji.

Załączniki:

1. Sprawozdanie z badań pól elektromagnetycznych dla potrzeb ochrony środowiska
2. Formularz zgłoszenia instalacji
3. Pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora
4. Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej

Z poważaniem,

Kamil Krupiński

**FORMULARZ ZGŁOSZENIA INSTALACJI WYTWARZAJĄCYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE**

**I. Wypełnia podmiot prowadzący instalację dokonujący jej zgłoszenia**


1. Nazwa i adres organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia zgłoszenia  




**Starosta Pszczyński**  
**ul. 3 Maja 10**  
**43-200 Pszczyna**
2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzącego instalację  
**Stacja Transmisji Danych BT 24577 PSZCZYNA PIASEK**
3. Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby  
Towerlink Poland Sp. z o.o., Ul. Marcina Kasprzaka 4, 01-211 Warszawa
4. Adres obiektu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji  
**43-200 Pszczyna, ul. Myśliwska 2 (woj. Śląskie).**
5. Rodzaj instalacji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia z dn. 2 lipca 2010 r.  
Instalacja radiokomunikacyjna, której równoważna moc promieniowana izotropowo przekracza 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz.
6. Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkości produkcji lub wielkość świadczonych usług  
Instalacja radiokomunikacyjna, przeznaczona dla celów związanych z przesyłem transmisji danych.  
Wielkość produkcji – zależna od liczby abonentów.
7. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)  
Praca ciągła (7 dni w tygodniu, 24 godziny)
8. Wielkość i rodzaj emisji  
Emisja pola elektromagnetycznego o równoważnej mocy promieniowanej izotropowo równej  
**81 636 [W]** ( 81 281 [W] anteny sektorowe + 355 [W] antena radioliniowa)
9. Opis stosowanych metod ograniczania emisji  
Ograniczanie emisji nie występuje. Parametry stacji bazowej zostały tak dobrane, aby w miejscach dostępnych dla ludności natężenie pola elektromagnetycznego spełniało normy dopuszczalnego poziomu tego promieniowania określone Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019 poz. 2448).
10. Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami  
W miejscach dostępnych dla ludności poziom pola elektromagnetycznego nie przekracza wartości ponadnormatywnych określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019 poz. 2448).

11. Szczegółowe dane systemu antenowego:

-										
1	Numer anteny	1	2	3	4	5	6			
2	Azymut [°]	0	120	240	0	120	240			
3	Azymut elektryczny	-	-	-	30	330	90	150	210	270
4	Częstotliwość MHz	900	900	900	1800/2600	1800/2600	1800/2600	1800/2600	1800/2600	1800/2600
5	EIRP [W]	5959	5675	5675	8055	8055	8055	8055	8262	8262
6	Współrzędne geograficzne	50°00'10,3"N 18°56'15,3"E								
1	Numer anteny	7	8	9						
2	Azymut [°]	0	120	240						
3	Azymut elektryczny	-	-	-						
4	Częstotliwość MHz	2600	2600	2600						
5	EIRP [W]	5076	5076	5076						
6	Współrzędne geograficzne	50°00'10,3"N 18°56'15,3"E								
ANTENY RADIOLINIOWE										
1	Numer anteny	1								
2	Azymut [°]	194								
3	Częstotliwość	80								

	GHz						
4	EIRP [W]	355					
5	Współrzędne geograficzne	50°00'10,3"N 18°56'15,3"E					

12.	Załącznik 1 – wyniki pomiarów pola elektromagnetycznego
13.	Miejscowość, data (rok- miesiąc- dzień): 2023/07/31 Imię i nazwisko osoby reprezentującej prowadzącego instalację Kamil Krupiński Podpis: 
<b>II. Wypełnia organ ochrony środowiska przyjmujący zgłoszenie</b>	

 <p>PCA POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI BADANIA AB 1362</p>		<p><b>IMPULS</b> Marek Skórczewski i Zbigniew Setman Spółka Jawna ul. Altanowa 24/5, 85-790 Bydgoszcz Laboratorium Badawcze ul. Sosnowa 9, 43-150 Bieruń tel. 606 486 149; e-mail: <a href="mailto:biuro@impulslaboratorium.eu">biuro@impulslaboratorium.eu</a></p>	
--	---	---	---

Dn 29.07.2023 roku

**SPRAWOZDANIE**

NR 3/81/OS/2023

Z POMIARÓW PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO  
DLA CELÓW OCHRONY ŚRODOWISKA

ZLECENIODAWCA	<b>AXIANS NETWORKS POLAND Sp. z o.o.</b> 03-236 Warszawa, ul. Annopol 4a
UŻYTKOWNIK URZADZEŃ	<b>Towerlink Poland Sp. z o.o.</b> ul. Marcina Kasprzaka 4, 01-211 Warszawa <sup>K</sup>
RODZAJ INSTALACJI	Instalacja radiokomunikacyjna – stacja bazowa <sup>K</sup>
MIEJSCE INSTALACJI	43-200 Pszczyna, ul. Myśliwska 2 <sup>K</sup>
WSPÓŁRZEDNE GPS	50°00'10,3"N 18°56'15,3"E <sup>K</sup>
POWIAT WOJEWÓDZTWO	Pszczynski <b>Śląskie</b>
KOD OBIEKTU	<b>BT24577 PSZCZYNA PIASEK <sup>K</sup></b>
DATA WYKONANIA POMIARÓW	27.07.2023

OSOBA AUTORYZUJĄCA SPRAWOZDANIE Z BADAŃ  
Marek Skórczewski**IMPULS**Marek Skórczewski i Zbigniew Setman  
Spółka Jawna  
Ul. Altanowa 24/5, 85-790 Bydgoszcz  
NIP 5542840420, REGON 340597753


Informacje i dane pochodzące od zleceniodawcy/i lub użytkownika zostały oznaczone indeksem <sup>K</sup> Informacje dostarczone przez klienta/i lub użytkownika urzędzeń pochodzą z poza zakresu akredytacji, informacje, które mogą mieć wpływ na ważność wyników badań oznaczono indeksem <sup>K+</sup>

## 1. INFORMACJE OGÓLNE

- 1.1. Zleceniodawca:  
Axians Networks Poland Sp. z o.o.  
adres: 03-236 Warszawa, ul. Annopol 4a  
Zlecenie na wykonanie pomiarów nr 3/2023
- 1.2. Użytkownik urządzeń<sup>K</sup>:  
Towerlink Poland Sp. z o.o, ul. Marcina Kasprzaka 4, 01-211 Warszawa
- 1.3. Miejsce zainstalowania urządzeń<sup>K</sup>: wieża, wokół tereny zielone, sporadyczna, niska zabudowa mieszkalna
- 1.4. Podstawa prawna wykonania pomiarów:
  - a) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska
  - b) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. z 2022 r. poz. 2630)
- 1.5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. Nr, poz. 2448)
- 1.6. Metodyka pomiarów:  
Zgodna z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku wraz z Załącznikiem do rozporządzenia Ministra Klimatu (Dz.U. z 2022 r. poz. 2630) określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia
- 1.7. Informacje na temat uwarunkowań metody badawczej, w tym uzgodnień ze zleceniodawcą i dysponentem przestrzeni pomiarowej:  
\* brak
- 1.8. Instytucja wykonująca pomiary:  
IMPULS Marek Skórczewski i Zbigniew Setman Spółka Jawna 85-790 Bydgoszcz ul. Altanowa 24/5, Laboratorium Badawcze 43-150 Bieroń ul. Sosnowa 9;
- 1.9. Osoba wykonująca pomiary, dokonująca zapisów i opracowująca sprawozdanie z badań: Zbigniew Setman
- 1.10. Przedstawiciel użytkownika udzielający informacji o parametrach pracy źródeł:  
Monika Kucharska, Kamil Krupiński

*Uwaga; zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia powiadomiono mieszkańców i operatora o terminie przeprowadzenia badań*

## 1.11. Wykaz przyrządów pomiarowych:

Tabela nr 1

Lp.	Nazwa urządzenia	Numer miernika	Kod identyfikacji wpib	Świadectwo wzorcowania, sprawdzania	
1.	NBM-520 – miernik szerokopasmowy - z sondą pomiarową pola elektrycznego typu EF-6091 wzorcowaną dla zakresu częstotliwości 80MHz-90GHz i wartości pomiaru pola 0,8-300 V/m - z sondą pomiarową pola magnetycznego typu HF-0191 wzorcowaną dla zakresu częstotliwości 10MHz-1GHz i wartości pomiaru pola 0,01-12 A/m - z sondą pomiarową pola magnetycznego typu EF-0391 wzorcowaną dla zakresu częstotliwości 0,1 MHz-4GHz i wartości pomiaru pola 0,22-282 V/m	D-1356	PP-NBM-6	Świadectwo Nr LWiMP/W/198/23 Wykonane przez LWiMP Politechnika Wrocław	
				Sprawdzanie wewnętrzne przed i po pomiarze wg procedury własnej PO-03	
				data wzorcowania	termin następnego wzorcowania
				26 maja 2023	do 30 maja 2025*
2.	Termohigrometr cyfrowy TESTO	63087700	SP-TEH-6	Świadectwo Nr 3436/AH/21 wykonane przez LP MUTECH 21 grudnia 2021 Następne wzorcowanie 21 grudnia 2031*	
				Sprawdzane wewnętrzne w odniesieniu do : AZ8703	
				Świadectwo Nr 41979/1/2021 wykonane przez LABORTRONIC Bielsko Biala 15 czerwca 2021	
				data wzorcowania	termin następnego wzorcowania
				15.06.2021	do 15.06 2025*
3	Dalmierz laserowy TROTEC	BD26 1703130426	SP-DAL-6	30759/1/2018 wykonane przez ZZEP LABORTRONIC Tomasz Schabikowski Bielsko Biala	
				Sprawdzanie wewnętrzne przed i po pomiarze wg procedury własnej PO-03	
				data wzorcowania	termin następnego wzorcowania
				25 lipca 2018 r	do 31 lipca 2028*
4	GPS Garmin GPSMAP 62	GPSMAP 62 01102381	SP-GPS-7	sprawdzanie wewnętrzne wg procedury własnej PO-03	

\*terminy kolejnego wzorcowania ustalone zgodnie z zaleceniami ILC G24 i procedurą własną PO-03

## 1.12. Warunki środowiskowe wykonania pomiarów

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych:

Tabela nr 2

Pomiary wykonano w godzinach	Od 11,30 – do 13,00		
Warunki środowiskowe – monitorowanie	godzina	temperatura [ °C ]:	wilgotności względna [%]:
od	11,30	23,0	54,9
do	13,00	24,0	55,2

Warunki środowiskowe spełniają wymagania producenta miernika pola elektromagnetycznego do użycia.

## 1.13. Sposób identyfikacji widma pola elektromagnetycznego

– Widmo pola elektromagnetycznego zidentyfikowano na podstawie dostarczonych przez zleceniodawcę danych technicznych urządzeń<sup>K</sup>

## 2. OPIS ŹRÓDEŁ PÓL

Na badanym obiekcie nie występują dodatkowe źródła promieniowania pola elektromagnetycznego, pochodzące od innego operatora, które w zakresie badanych częstotliwości bezpośrednio wpływają na wynik wartości mierzonej natężenia pola elektromagnetycznego. W odległości do 300m nie zlokalizowano instalacje radiokomunikacyjne innego operatora.

## 2.1. Wykaz mierzonych urządzeń – dane przedstawione przez operatora (użytkownika urządzeń):

Uwaga: moc i pochylenie elektryczne anten zostały ustawione zgodnie z Załącznikiem do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 – pkt 13 przed wykonaniem pomiarów na czas ich wykonania przez operatora (użytkownika urządzeń)<sup>K+</sup>:

Urządzenia nadawczo-odbiorcze zlokalizowane są na masztach z antenami i w pomieszczeniu technicznym. Nadajniki podłączone są do anteny stacji bazowej stanowiącej źródła pól elektromagnetycznych w środowisku ogólnym i środowisku pracy.

Tabela nr 3:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego<sup>K+</sup>:

Parametry systemu nadawczo – odbiorczego 900			
Nr anteny:	1	2	3
Typ anteny	ADU4518R8V06	ADU4518R8V06	ADU4518R8V06
Azymut [°]	0	120	240
Pasma [MHz]	900	900	900
Wysokość zaw. anteny / wys. śr. elektrycznego [m npt]	41,3	41,3	41,3
Pochylenie wiązki głównej tilt mechaniczny [°]	0	0	0
Zakres tiltów elektrycznych	900 0-9	900 0-9	900 0-9
Pochylenie wiązki głównej tilt elektryczny [°] średni	4,5	4,5	4,5
Moc – EIRP [W]	5959	5675	5675
Parametry systemu nadawczo – odbiorczego 1800/2600			
Nr anteny:	4		5
Typ anteny	AMB4519R6V06		AMB4519R6V06
Azymut mechaniczny [°]	0		120
Azymut elektryczny [°]	30	330	90
Pasma [MHz]	1800/2600	1800/2600	1800/2600
Wysokość zaw. anteny / wys. śr. elektrycznego [m npt]	42		42
Pochylenie wiązki głównej tilt mechaniczny [°]	0		0
Zakres tiltów elektrycznych	1800 2-9 2600 2-9	1800 2-9 2600 2-9	1800 2-9 2600 2-9
Pochylenie wiązki głównej tilt elektryczny [°] średni	5,5/5,5	5,5/5,5	5,5/5,5
Moc – EIRP [W]	8055	8055	8055
Parametry systemu nadawczo – odbiorczego 1800/2600			
Nr anteny:	5		6
Typ anteny	AMB4519R6V06		AMB4519R6V06
Azymut mechaniczny [°]	120		240
Azymut elektryczny [°]	150	210	270
Pasma [MHz]	1800/2600	1800/2600	1800/2600
Wysokość zaw. anteny / wys. śr. elektrycznego [m npt]	42		42
Pochylenie wiązki głównej tilt mechaniczny [°]	0		0
Zakres tiltów elektrycznych	1800 2-9 2600 2-9	1800 2-9 2600 2-9	1800 2-9 2600 2-9
Pochylenie wiązki głównej tilt elektryczny [°] średni	5,5/5,5	5,5/5,5	5,5/5,5
Moc – EIRP [W]	8055	8262	8262

Parametry systemu nadawczo – odbiorczego 2600			
Nr anteny:	7	8	9
Typ anteny	ADU4518R6V06	ADU4518R6V06	ADU4518R6V06
Azymut [°]	0	120	240
Pasma [MHz]	2600	2600	2600
Wysokość zaw. anteny / wys. śr. elektrycznego [m npt]	39,9	39,9	39,9
Pochylenie wiązki głównej tilt mechaniczny [°]	0	0	0
Zakres tiltów elektrycznych	2600 0-7	2600 0-6	2600 0-5
Pochylenie wiązki głównej tilt elektryczny [°] średni	3,5	3	2,5
Moc – EIRP [W]	5076	5076	5076

#### Parametry radiolinii<sup>K+</sup>:

Radiolinia	Typ anteny	Azymut [°]	Pasma [GHz]	Wys. Środka elektr. Anteny [m npt]	Średnica [m]	Moc EIRP [W]
MW 1	VHLP1-80	194	80	39	0,3	355

### 3. OPIS PRZEPROWADZONYCH POMIARÓW

System antenowy zainstalowany jest na wieży.

Warunki pracy urządzeń nadawczych zgodne z wymaganiami wskazanymi w pkt. 25 Załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

Pomiary wykonano w pionach pomiarowych przedstawionych na załączonym rysunku. Pomiary wykonano w tych miejscach, w których, na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeń<sup>K+</sup>, stwierdzono występowanie wartości pól elektromagnetycznych o poziomach zbliżonych do poziomów dopuszczalnych w danych zakresach częstotliwości.

Główne kierunki pomiarowe ustalono wzdłuż azymutów anten sektorowych i radiolinii stanowiących kierunki maksymalnego zasięgu oddziaływania pól elektromagnetycznych:

- anteny sektorowe,
- anteny radiolinii.

Pomocnicze kierunki ustalono zgodnie z pkt 14 Załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku:

- budynki mieszkalne, klatki schodowe na azymucie działania

Minimalna odległość pomiarowa mierzona od anteny – zgodnie z zależnością:

- minimalną odległość, do której należy wykonać pomiary, mierzona od anteny, wyznacza się jako odległość:

$$D_{min} = \left( \frac{8\sqrt{EIRP_{SUM}}}{\min(ME_{gr})} \right)$$



gdzie:

$D_{min}$  - oznacza najmniejszą odległość od anteny, do której należy wykonać pomiary wzdłuż ustalonych kierunków pomiarowych, wyrażoną w m,

$EIRP_{SUM}$  - oznacza sumę równoważnych mocy promieniowanych izotropowo (EIRP) wszystkich anten, których azymuty są odległe od siebie o mniej niż kąt połowy mocy anteny o najszerszej wiązce, wyrażona w W,

$\min(ME_{gr})$  - oznacza najniższą dopuszczalną wartość składowej elektrycznej pola określoną dla objętego pomiarami zakresu częstotliwości dla miejsc dostępnych dla ludności wyrażoną w V/m,

**Za wynik pomiaru przyjęto maksymalną z otrzymanych wielkości natężenia pola elektrycznego w zakresie 0,4 GHz do 90 GHz występującą w punktach pomiarowych położonych na wysokości od 0,3 m do 2,0 m nad powierzchnią podłoża ( wzdłuż pionu pomiarowego ) oraz w budynkach mieszkalnych.**

Dobór głównych i pomocniczych kierunków pomiarowych oraz punktów pomiarowych (uzgodnionych ze zleceniodawcą) zapewnia reprezentatywność wyników pomiarów dla ustalonego ze zleceniodawcą obszaru pomiarowego wokół stacji bazowej.

#### 4. ZESTAWIENIE WYNIKÓW POMIARÓW

Tabela nr 4 Wyniki pomiarów

Nr pionu	Miejsce wykonania pomiarów /punkt pomiarowy	Wysokość pom. [m]	Wartości zmierzone		Wartości wyznaczone				
			Współrzędne geograficzne	maksymalne natężenie pola Pole – E [V/m]	maksymalna otrzymana wielkość zmierzonej wartości natężenia pola Pole – H [A/m]**	Pole E *Wp + U <sub>c</sub> [V/m]	Pole H *Wp + U <sub>c</sub> [A/m]	WM <sub>E</sub>	WM <sub>H</sub>
Kierunki pomiarowe na wszystkich azymutach i piony pomocnicze									
1.	Tereny zielone	0,3-2,0	50°00'11,0"N 18°56'15,3"E	0,84	0,002	1,11	0,003	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>
2.	Tereny zielone	0,3-2,0	50°00'13,5"N 18°56'15,3"E	0,92	0,002	1,21	0,003	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>
3.	Droga	0,3-2,0	50°00'15,2"N 18°56'15,4"E	<0,8	<0,002	1,05	0,003	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>
4.	Droga	0,3-2,0	50°00'16,5"N 18°56'15,4"E	<0,8	<0,002	1,05	0,003	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>
5.	Tereny zielone	0,3-2,0	50°00'15,7"N 18°56'17,1"E	0,8	0,002	1,05	0,003	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>
6.	Tereny zielone	0,3-2,0	50°00'10,9"N 18°56'15,7"E	0,97	0,003	1,28	0,004	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>
7.	Droga	0,3-2,0	50°00'12,0"N 18°56'16,8"E	0,84	0,002	1,11	0,003	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>
8.	Droga	0,3-2,0	50°00'12,9"N 18°56'17,9"E	0,92	0,002	1,21	0,003	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>
9.	Teren budowy	0,3-2,0	50°00'13,4"N 18°56'21,0"E	0,81	0,002	1,07	0,003	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>
10.	Droga	0,3-2,0	50°00'10,2"N 18°56'16,8"E	<0,8	<0,002	1,05	0,003	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>
11.	Tereny zielone	0,3-2,0	50°00'10,2"N 18°56'18,8"E	0,8	0,002	1,05	0,003	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>
12.	Tereny zielone	0,3-2,0	50°00'10,2"N 18°56'20,9"E	0,97	0,003	1,28	0,004	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>

13.	Tereny zielone	0,3-2,0	50°00'10,2"N 18°56'24,7"E	0,84	0,002	1,11	0,003	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>
14.	Tereny zielone	0,3-2,0	50°00'09,7"N 18°56'17,0"E	0,84	0,002	1,11	0,003	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>
15.	Tereny zielone	0,3-2,0	50°00'09,0"N 18°56'18,6"E	0,92	0,002	1,21	0,003	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>
16.	Tereny zielone	0,3-2,0	50°00'08,4"N 18°56'20,7"E	0,81	0,002	1,07	0,003	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>
17.	Tereny zielone	0,3-2,0	50°00'06,9"N 18°56'24,3"E	0,81	0,002	1,07	0,003	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>
18.	Tereny zielone	0,3-2,0	50°00'09,4"N 18°56'15,8"E	0,81	0,002	1,07	0,003	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>
19.	Tereny zielone	0,3-2,0	50°00'08,5"N 18°56'16,5"E	0,81	0,002	1,07	0,003	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>
20.	Tereny zielone	0,3-2,0	50°00'07,5"N 18°56'17,2"E	0,81	0,002	1,07	0,003	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>
21.	Tereny zielone	0,3-2,0	50°00'05,7"N 18°56'19,4"E	0,81	0,002	1,07	0,003	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>
22.	Tereny zielone	0,3-2,0	50°00'08,8"N 18°56'14,7"E	0,81	0,002	1,07	0,003	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>
23.	Tereny zielone	0,3-2,0	50°00'09,4"N 18°56'14,1"E	0,81	0,002	1,07	0,003	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>
24.	Tereny zielone	0,3-2,0	50°00'08,5"N 18°56'13,7"E	0,81	0,002	1,07	0,003	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>
25.	Tereny zielone	0,3-2,0	50°00'07,3"N 18°56'12,3"E	0,81	0,002	1,07	0,003	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>
26.	Tereny zielone	0,3-2,0	50°00'06,3"N 18°56'11,4"E	0,84	0,002	1,11	0,003	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>
27.	Przy zabudowie gospodarczej	0,3-2,0	50°00'09,8"N 18°56'13,9"E	0,92	0,002	1,21	0,003	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>
28.	Tereny zielone	0,3-2,0	50°00'09,2"N 18°56'12,9"E	0,81	0,002	1,07	0,003	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>
29.	Tereny zielone	0,3-2,0	50°00'08,7"N 18°56'11,3"E	0,88	0,002	1,16	0,003	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>
30.	Tereny zielone	0,3-2,0	50°00'07,4"N 18°56'07,9"E	0,8	0,002	1,05	0,003	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>
31.	Przy zabudowie gospodarczej	0,3-2,0	50°00'10,2"N 18°56'14,5"E	<0,8	<0,002	1,05	0,003	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>
32.	Tereny zielone	0,3-2,0	50°00'10,2"N 18°56'12,7"E	0,84	0,002	1,11	0,003	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>
33.	Tereny zielone	0,3-2,0	50°00'10,2"N 18°56'10,9"E	<0,8	<0,002	1,05	0,003	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>
34.	Tereny zielone	0,3-2,0	50°00'10,2"N 18°56'06,9"E	<0,8	<0,002	1,05	0,003	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>
35.	Przy zabudowie gospodarczej	0,3-2,0	50°00'11,0"N 18°56'14,7"E	<0,8	<0,002	1,05	0,003	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>
36.	Tereny zielone	0,3-2,0	50°00'11,9"N 18°56'13,9"E	<0,8	<0,002	1,05	0,003	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>
37.	Tereny zielone	0,3-2,0	50°00'13,3"N 18°56'12,6"E	<0,8	<0,002	1,05	0,003	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>
38.	Tereny zielone	0,3-2,0	50°00'15,9"N 18°56'10,7"E	0,84	0,002	1,11	0,003	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>

Niepewność rozszerzona pomiaru u dla 400-2600MHz „E” wynosi 32,85 %

Niepewność rozszerzona pomiaru u dla 900-2600MHz „E” wynosi 31,64 %, „przyjęte do obliczeń wg kryterium”

Niepewność rozszerzona pomiaru u dla 13-90 GHz wynosi 56,76 %

Niepewność rozszerzona pomiaru u dla 10-1000MHz „H” wynosi 29,84 %

Niepewność rozszerzona przy poziomie ufności 95 % i współczynnika rozszerzenia k=2

\* - poniżej czułości miernika (poza zakresem akredytacji)

\*\* - wartość wyznaczona na podstawie pomiaru wartości skutecznej natężenia pola elektrycznego, z zależności:  

$$H = E/377$$

\*\*\* dla wyniku <0,8 V/m i 0,002A/m (dolne granice oznaczalności) do obliczeń przyjęto odpowiednio wartości 0,8V/m i 0,002A/m.

WM<sub>E</sub> - wartość wskaźnikowa poziomu emisji pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności dla składowej elektrycznej pola (na podstawie uzgodnień z operatorem do wyznaczenia przyjęto wartość 28 V/m)

WM<sub>H</sub> - wartość wskaźnikowa poziomu emisji pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności dla składowej magnetycznej pola (na podstawie uzgodnień z operatorem do wyznaczenia przyjęto wartość 0,073 A/m)

**Wyniki zgodne z wymaganiami zostały oznaczone boldem (pogrubienie czcionki)**

Wyniki niezgodne z wymaganiami zaznaczono kolorem czerwonym

Wyniki pomiarów zostały uzyskane przy uwzględnieniu poprawek pomiarowych przekazanych przez Zleceniodawcę, umożliwiającą uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji Zleceniodawcy oraz innych operatorów występujących w obszarze pomiarowym <sup>K+</sup>.

Wp – współczynnik poprawek badanej stacji (Wp = 1,0) - pomiar miernikiem szerokopasmowym

## 5. Podstawy obliczeń i podejmowania decyzji o stwierdzeniu zgodności z wymaganiami

### 5.1 Wytoczne Ministra Zdrowia

Zgodnie z rozporządzeniem Min. Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. Nr, poz. 2448) z tabela nr 2 zał. 1 – Zakresy częstotliwości pól elektromagnetycznych (zamieszczona poniżej), dla których określa się parametry fizyczne charakteryzujące oddziaływanie pól elektromagnetycznych na środowisko oraz dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych, charakteryzowane przez dopuszczalne wartości parametrów fizycznych dla miejsc dostępnych dla ludności:

Tabela 2

Zakresy częstotliwości pól elektromagnetycznych, dla których określa się parametry fizyczne charakteryzujące oddziaływanie pól elektromagnetycznych na środowisko oraz dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych, charakteryzowane przez dopuszczalne wartości parametrów fizycznych dla miejsc dostępnych dla ludności

Zakres częstotliwości pola elektromagnetycznego		Parametr fizyczny	Składowa elektryczna E (V/m)	Składowa magnetyczna H (A/m)	Gęstość mocy S (W/m <sup>2</sup> )
Lp.	1	2	3	4	
1	0 Hz	10000	2500	ND	
2	od 0 Hz do 0,5 Hz	ND	2500	ND	
3	od 0,5 Hz do 50 Hz	10000	60	ND	
4	od 0,05 kHz do 1 kHz	ND	3 / f	ND	
5	od 1 kHz do 3 kHz	250 / f	5	ND	
6	od 3 kHz do 150 kHz	87	5	ND	
7	od 0,15 MHz do 1 MHz	87	0,73 / f	ND	
8	od 1 MHz do 10 MHz	87 / f <sup>0,5</sup>	0,73 / f	ND	
9	od 10 MHz do 400 MHz	28	0,073	2	
10	od 400 MHz do 2000 MHz	1,375 × f <sup>0,5</sup>	0,0037 × f <sup>0,5</sup>	f / 200	
11	od 2 GHz do 300 GHz	61	0,16	10	

Oznaczenia:

f – wartość częstotliwości pola elektromagnetycznego z tego samego wiersza kolumny „Zakres częstotliwości pola elektromagnetycznego”.

ND – nie dotyczy.

W przypadku instalacji radiokomunikacyjnych wartości graniczne promieniowania dla poszczególnych pasm/systemów wynoszą:

Tabela 3

Zakres częstotliwości pola elektromagnetycznego		Parametr fizyczny	Składowa elektryczna E (V/m)	Składowa magnetyczna H (A/m)	Gęstość mocy S (W/m <sup>2</sup> )
Lp.	1	2	3	4	
1	800 MHz	38,8	0,1	4,0	
2	900 MHz	41,2	0,11	4,5	
3	1800 MHz	58,3	0,16	9,0	
4	2100 MHz	61	0,16	10,0	
5	2600 MHz	61	0,16	10,0	

Analizę wykonano przyjmując stałą, najbardziej rygorystyczny poziom dolnej częstotliwości z tabeli 2 (tj. 28V/m) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17.12.2019r.

## 5.2. Wytyczne operatora:

Dopuszczalny poziom natężenia pola elektromagnetycznego -wartość dopuszczalną dla dolnego zakresu pasma 400 MHz – 2000 MHz – przyjęto stały, najbardziej rygorystyczny poziom dolnej częstotliwości z tabeli (tj. 28v/m).

## 5.3 Wytyczne Ministra Klimatu

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku – Dz.U. z 2022 r. poz. 2630. Określa się wskaźniki:

$WM_E$  - wartość wskaźnikowa poziomu emisji pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności dla składowej elektrycznej pola (na podstawie uzgodnień z operatorem)

$WM_H$  - wartość wskaźnikowa poziomu emisji pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności dla składowej magnetycznej pola (na podstawie uzgodnień z operatorem)

## 6. Stwierdzenie zgodności


Na podstawie wytycznych Rozporządzenia Min. Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. Nr, poz. 2448) określonych w tabela nr 2 zał. 1 – *Zakresy częstotliwości pól elektromagnetycznych, dla których określa się parametry fizyczne charakteryzujące oddziaływanie pól elektromagnetycznych na środowisko oraz dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych, charakteryzowane przez dopuszczalne wartości parametrów fizycznych dla miejsc dostępnych dla ludności*, w oparciu o zasadę podejmowania decyzji zgodną z pkt 26 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 (Dz.U. z 2022 r. poz. 2630), na podstawie wyników wykonanych pomiarów stwierdza się, że w miejscach dostępnych dla ludności, dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska, w badanym obszarze pomiarowym wokół stacji bazowej, nie występują przekroczenia wartości granicznych natężenia składowej elektrycznej oraz składowej magnetycznej pola elektromagnetycznego zakresu częstotliwości od 400 MHz do 90 GHz, a żadna z wartości wskaźnikowych tj.  $WME$  i  $WMH$  nie przekracza wartości 1.


Zastosowane poprawki pomiarowe uwzględniają parametry pracy instalacji oraz przedstawiają maksymalny parametr z określonego przedziału czasu pracy instalacji.

### UWAGA


- Powyższe wyniki oraz przedstawione stwierdzenie zgodności z wymaganiami odnoszą się wyłącznie do badanych obiektów. Stwierdzenie zgodności z wymaganiami zostało dokonane w oparciu o akredytowane wyniki badań.
- Bez pisemnej zgody IMPULS Marek Skórczewski i Zbigniew Setman Spółka Jawna sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.
- Klient ma prawo do pisemnego złożenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

Zdjęcie obiektu





Mapa z zaznaczonymi kierunkami i punktami pomiarowymi



KONIEC SPRAWOZDANIA