

Dokument elektroniczny

Miejsce i data sporządzenia dokumentu

2024-06-06

Dane nadawcy

Magdalena Druszczyk
NetWorkSI Sp. z o.o.



Dane adresata

STAROSTWO POWIATOWE W PSZCZYNIE (43-200
PSZCZYNA, WOJ. ŚLĄSKIE)

INFORMACJA

35561 - art.152 POŚ MD

informuję o zmianie danych w zakresie nazwy instalacji oraz wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 53561 PSZCZYNA (35561 KRY_PSZCZYNA_RYNEK) zlokalizowanej w miejscowości PSZCZYNA, RYNEK 1.

Załączniki:

1. [NI35561 aktualizacja zgłoszenia w trybie art 152 ustawy Poś ver1-sig.pdf](#)
2. [opłata.pdf](#)
3. [35561 2659 2024 OS.pdf](#)
4. [2021.01.13 TMPL Magdalena Druszczyk BZ 3152 2015-sig-sig.pdf](#)
5. [TMPL pełnomocnictwo Piotr Płóciennik.pdf](#)

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu. Data złożenia podpisu:
2024-06-06T17:00:41.925+02:00

Podpis elektroniczny

Katowice, dn. 2024-06-06

T-Mobile Polska S.A.
ul. Marynarska 12
02-674 Warszawa

Pełnomocnik: Magdalena Druszcz
Pełnomocnictwo numer: 166/01/21
z dnia: 2021-01-13

dane do korespondencji:

NetWorks Sp. z o.o.

ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
tel. 518427631

Starosta Pszczyński
Starostwo Powiatowe w Pszczynie
ul. 3 Maja 10
43-200 Pszczyna

Dotyczy: ustawowego obowiązku, wynikającego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 w związku z ust. 6 pkt 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54).

Działając z upoważnienia T-Mobile Polska S.A. z siedzibą ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa, **informuję o zmianie danych w zakresie nazwy instalacji oraz wielkości i rodzaju emisji** dla instalacji radiokomunikacyjnej **53561 PSZCZYNA (35561 KRY_PSZCZYNA_RYNEK)** zlokalizowanej w miejscowości PSZCZYNA, RYNEK 1. W stosunku do informacji zawartej w zgłoszeniu realizowanym dla tej instalacji w trybie art. 152 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54), dane ulegają zmianie w następujący sposób:

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzącego instalację:

Instalacja radiokomunikacyjna - **53561 (35561N!) KRY_PSZCZYNA_RYNEK**

9. Wielkość i rodzaj emisji²⁾:

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczególnych anten zostało podane w pkt 12, tj.

Lp.	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1.	5052
2.	5052
3.	5052
4.	5052

12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia:

Lp.	1)	2)	3)	4)	5)	
	Współrzędne geograficzne	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji [MHz]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Azymut [°]	Kąt pochylenia lub zakresy kątów pochylenia [°]
1.	18°56'30.6" 49°58'41.4"	800/900/1800/ 2100	21.1	5052	80	1/1/1/1
2.	18°56'30.5" 49°58'41.3"	800/900/1800/ 2100	21.1	5052	170	1/1/1/1
3.	18°56'30.4" 49°58'41.3"	800/900/1800/ 2100	21.1	5052	248	1/1/1/1
4.	18°56'30.5" 49°58'41.4"	800/900/1800/ 2100	21.1	5052	350	1/1/1/1

*) tolerancja azymutu od -10° do +10°.

Informuję, iż dokonane zmiany w zakresie wielkości i rodzaju emisji przedmiotowej instalacji nie powodują zmiany instalacji w sposób istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy Poś.

W załączniku przesyłam:

1. Pełnomocnictwo
2. Kopia potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej.
3. Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych wykonanych dla celów ochrony środowiska.

Otrzymują:

1. a/a
2. adresat



Signed by /
Podpisano przez:

Magdalena
Druszcz

Date / Data: 2024-
06-06 16:07



NetWorks Sp. z o.o.
Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piłsudskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 2659/2024/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.
Numer i nazwa: 53561 (35561N!) KRY_PSZCZYNA_RYNEK
Adres: PSZCZYNA, RYNEK 1, Powiat pszczyński, WOJ. ŚLĄSKIE

Data wykonania pomiarów: 2024-05-23

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

2. Zleceniodawca:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorks Sp. z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej T-Mobile Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości PSZCZYNA, RYNEK 1.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 53561 (35561N!) KRY_PSZCZYNA_RYNEK w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630)*.

6. Pomiary zostały wykonane przez:

Gucwa Mateusz
Surzyn Dawid

7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na kościele. Anteny zawieszono na wieży kościelnej. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w pomieszczeniu Na poddaszu. Wokół instalacji Znajdują się budynki wielorodzinne, sklepy, kościół. Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylecia [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	800/900/1800/2100	80010715 Kathrein	1	80	1*/1*/1*/1*	21.1	5052
2	800/900/1800/2100	80010715 Kathrein	1	170	1*/1*/1*/1*	21.1	5052
3	800/900/1800/2100	80010715 Kathrein	1	248	1*/1*/1*/1*	21.1	5052
4	800/900/1800/2100	80010715 Kathrein	1	350	1*/1*/1*/1*	21.1	5052

* wskazane wartości kąta pochylecia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi

Transmisja realizowana drogą kablową.

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów stwierdzono występowanie innych źródeł pola-EM, pracujących w systemie: telefonii komórkowej (800MHz-2600MHz), linii radiowych (5GHz - 90GHz), które istotnie wpływają na wyniki pomiarów.

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
		Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
2024-05-23	09:00-10:15	14.7	15.2	70.5	69.5

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MW-05	Wavecontrol	Miernik pól elektromagnetycznych SMP2	22SN2087	SW-09	Wavecontrol	Sonda WPF60	22WP230220

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 4 listopada 2022 o numerze LWIMP/W/336/22 wydane przez Politechnikę Wrocławską.

Data ważności świadectwa wzorcowania: 4 listopada 2024 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-30	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
-------------	-------	------------	--------------------	--------	-----------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 2 stycznia 2026 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-12	Leica	Dalmierz Leica Disto D510	1050632837	4665.2-M11-4180-1748/15	27 listopada 2015

Data ważności świadectwa wzorcowania: 27 listopada 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Odbiornik GNSS:

Odbiornik GNSS wbudowany w miernik natężenia pola elektromagnetycznego użyty podczas pomiarów	Producent	Model
	UBlox	MAX-M8Q

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5}	Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WMe ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
-	GKP w odległości 220m od anteny sektorowej az. 80°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	49°58'42.6" 18°56'41.6"
2	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego mieszkania 1, piętro 1, ul. Rynek 4	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	49°58'41.5" 18°56'33.0"
3	DPP - na balkonie klatki schodowej, piętro 1, ul. Rynek 3	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	49°58'41.5" 18°56'32.3"
4	GKP w odległości 38m od anteny sektorowej az. 80°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	49°58'41.5" 18°56'32.3"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

5	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 2, ul. Rynek 2	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	49°58'41.5" 18°56'31.6"
6	GKP w odległości 26m od anteny sektorowej az. 80°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	49°58'41.5" 18°56'31.9"
7	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 2, ul. Rynek 2	2.0	4.5	7.1	0.25	49°58'41.5" 18°56'30.8"
8	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego Sala konferencyjna , piętro 2, ul. Rynek 2	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	49°58'40.8" 18°56'30.5"
-	GKP w odległości 331m od anteny sektorowej az. 248°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	49°58'37.2" 18°56'15.0"
10	GKP w odległości 19m od anteny sektorowej az. 248°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	49°58'41.2" 18°56'29.4"
11	GKP w odległości 42m od anteny sektorowej az. 248°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	49°58'40.8" 18°56'28.3"
12	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 2, ul. Basztowa 2	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	49°58'43.0" 18°56'30.1"
13	GKP w odległości 12m od anteny sektorowej az. 350°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	49°58'41.9" 18°56'30.5"
14	GKP w odległości 21m od anteny sektorowej az. 350°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	49°58'42.2" 18°56'30.1"
15	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 4, ul. Basztowa 2	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	49°58'41.2" 18°56'29.8"
-	GKP w odległości 212m od anteny sektorowej az. 350°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	49°58'48.0" 18°56'28.7"
17	GKP w odległości 49m od anteny sektorowej az. 170°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	49°58'39.7" 18°56'30.8"
18	PKP na az. 210° w odległości 27m od anteny sektorowej az. 170°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	49°58'40.4" 18°56'29.8"
19	PKP na az. 307° w odległości 27m od anteny sektorowej az. 350°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	49°58'41.9" 18°56'29.4"
20	PKP na az. 35° w odległości 34m od anteny sektorowej az. 80°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	49°58'42.2" 18°56'31.6"
-	GKP w odległości 305m od anteny sektorowej az. 170°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	49°58'31.4" 18°56'33.4"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu pomiarowego)	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹	Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _H ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu pomiarowego) ²
-	GKP w odległości 220m od anteny sektorowej az. 80°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	49°58'42.6" 18°56'41.6"
2	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego mieszkania 1, piętro 1, ul. Rynek 4	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	49°58'41.5" 18°56'33.0"
3	DPP - na balkonie klatki schodowej, piętro 1, ul. Rynek 3	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	49°58'41.5" 18°56'32.3"
4	GKP w odległości 38m od anteny sektorowej az. 80°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	49°58'41.5" 18°56'32.3"
5	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 2, ul. Rynek 2	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	49°58'41.5" 18°56'31.6"
6	GKP w odległości 26m od anteny sektorowej az. 80°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	49°58'41.5" 18°56'31.9"
7	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 2, ul. Rynek 2	2.0	0.012	0.019	0.26	49°58'41.5" 18°56'30.8"
8	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego Sala konferencyjna , piętro 2, ul. Rynek 2	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	49°58'40.8" 18°56'30.5"
-	GKP w odległości 331m od anteny sektorowej az. 248°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	49°58'37.2" 18°56'15.0"
10	GKP w odległości 19m od anteny sektorowej az. 248°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	49°58'41.2" 18°56'29.4"
11	GKP w odległości 42m od anteny sektorowej az. 248°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	49°58'40.8" 18°56'28.3"
12	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 2, ul. Basztowa 2	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	49°58'43.0" 18°56'30.1"
13	GKP w odległości 12m od anteny sektorowej az. 350°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	49°58'41.9" 18°56'30.5"
14	GKP w odległości 21m od anteny sektorowej az. 350°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	49°58'42.2" 18°56'30.1"
15	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 4, ul. Basztowa 2	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	49°58'41.2" 18°56'29.8"
-	GKP w odległości 212m od anteny sektorowej az. 350°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	49°58'48.0" 18°56'28.7"
17	GKP w odległości 49m od anteny sektorowej az. 170°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	49°58'39.7" 18°56'30.8"
18	PKP na az. 210° w odległości 27m od anteny sektorowej az. 170°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	49°58'40.4" 18°56'29.8"
19	PKP na az. 307° w odległości 27m od anteny sektorowej az. 350°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	49°58'41.9" 18°56'29.4"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

20	PKP na az. 35° w odległości 34m od anteny sektorowej az. 80°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	49°58'42.2" 18°56'31.6"
-	GKP w odległości 305m od anteny sektorowej az. 170°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	49°58'31.4" 18°56'33.4"

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

DPP – Dodatkowy Pion Pomiarowy

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego i są wynikami spoza zakresu akredytacji. Do obliczenia wyniku skorygowanego przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody

² współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego

³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej W_{ME} i W_{MH} przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

⁵ maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio: 58% dla częstotliwości do 40 GHz

Pomiarów nie wykonano:

Oznaczenie braku dostępu	Opis umiejscowienia
A	W budynku mieszkalnym pod adresem Basztowa 2, z powodu Brak odzewu z domofonu/dzwonka - Brak dostępu

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 53561 (35561N!) KRY_PSZCZYNA_RYNEK, dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

Miejsca niedostępne podczas wykonywania pomiarów wskazane zostały w pkt. 9 (Wyniki pomiarów) lub na załączniku przedstawiającym usytuowanie pionów pomiarowych.

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 22, z dnia 9 stycznia 2024 r.)

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

12. Spis załączników

- Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
- Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
- Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :

**Barbara
Stelmaszyk**

Elektronicznie podpisany
przez Barbara Stelmaszyk
Data: 2024.06.03 16:11:45
+02'00'


Sprawozdanie autoryzował:

**Tomasz
Zborowski**


Elektronicznie podpisany
przez Tomasz Zborowski
Data: 2024.06.03 21:20:11
+02'00'





Koniec sprawozdania

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 1	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. 53561 (35561N!) KRY_PSZCZYNA_RYNEK Lokalizacja instalacji
----------------	--



Załącznik nr 2	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. KRY_PSZCZYNA_RYNEK (35561N!) Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej
	Legenda: <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  Brak dostępu </div> <div style="text-align: center;">  Pion pomiarowy </div> <div style="text-align: center;">  Kierunek oddziaływania anten sektorowych </div> <div style="text-align: center;">  Kierunek oddziaływania anten radioliniowych </div> </div>



Załącznik nr 3	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. 53561 (35561N!) KRY_PSZCZYNA_RYNEK Dokumentacja fotograficzna
----------------	--

